


POHĚAD:



IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE ROZVÁDZAČA

Rozvodnica: LEGRAND Ekinox TX 607068 - 72 mod.
Poloha: Pod omietku
Stupeň krytia: IP40
Dvere: plastové
Rozmery výklenku: 404x702x91mm (šxvxh)
Prívod: z doľa
Vývody: z doľa, z hora

NAPĚŤOVÁ SÚSTAVA : 3/PEN, ~50Hz, 400/230V, SIEŤ: TN-C-S
3+PE+N, ~50Hz, 400/230V, SIEŤ: TN-S
1+PE+N, ~50Hz, 230V, SIEŤ: TN-S

OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM V ZMYSLE STN 33 2000-4-41:

OCHRANNÉ OPATRENIE: SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA (čl.411)

ZÁKLADNÁ OCHRANA, OCHRANA PRED PRIAMYM DOTYKOM:

- ZÁKLADNOU IZOLÁCIOU ŽIVÝCH ČASŤÍ (PRÍLOHA "A", čl. A.1)
- ZÁBRANAMI ALEBO KRYTMI (PRÍLOHA "A", čl. A.2)

OCHRANA PRI PORUČE, OCHRANA PRED NEPRIAMYM DOTYKOM:

- SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA (čl. 411.3.2)
- OCHRANNÝM UZEMNENÍM A OCHRANNÝM POSPÁJANÍM (čl. 411.3.1)

DOPLNKOVÁ OCHRANA:




- PRÚDOVÝMI CHRÁNIČMI (čl. 415.1)
- DOPLNKOVÝM OCHRANNÝM POSPÁJANÍM (čl. 415.2)

VONKAJŠIE VPLYVY: PODĽA STN 33 2000-5-51

POZNÁMKY:

INŠTALOVANÝ PRIKON Pi=25,0kW
SÚČASNOSŤ S= 0,6
SÚČASNÝ PRIKON Ps=15,0kW

- SKRATOVÁ ODOLNOSŤ /VYPINACIA SCHOPNOSŤ/ ISTIČOV TYPU LTN - 10,0kA
- ROZMERY (VEĽKOSŤ) SKRINE JE MOŽNÉ ZMENIŤ PODĽA VNÚTORNEJ VÝPLNE

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	PETER JANEK HLAVNÁ 170 PODTUREŇ PROJEKTOVANIE ELEKT. ZARIADENÍ A EPS 044/5222863 0905/552499 peterjanek@centrum.sk	
P. JANEK	P. JANEK	P. JANEK		
				
MIESTO : JAMNÍK, PARCELNÉ ČÍSLO 465/1				
INVESTOR : OBEC JAMNÍK				
STAVBA : STAVEBNÉ ÚPRAVY KULTÚRNEHO DOMU – JAMNÍK			FORMÁT : 2 x A4	
PROFESIA : ELEKTROINŠTALÁCIA			DÁTUM : 02/2016	
OBJEKT-SÚBOR : SO 01 – STAVEBNÉ ÚPRAVY KULTÚRNEHO DOMU			STUPEŇ: DSP	
OBSAH VÝKRESU : SCHÉMA ROZVÁDZAČA HR			ZÁKAZKA Č. : 12/02/2016	
			MERÍTKO :	Č. VÝKRESU: E1.04